

PRODUKTBESCHREIBUNG auf Basis EN 1307
PRODUCTDESCRIPTION according to EN 1307
DESCRIPTION DU PRODUIT selon EN 1307

Stand / Version: 10.06.2022



Qualität / Quality / Qualité

Flat 01 / 03 / 06 / 07 Sonicwave

Konstruktion / Construction / Description

Gewebt • Flachgewebe • mehrfarbig ungemustert
 Woven • flat fabric • tonal effect
 Tissée • diessée plat • a effet de couleur

Abmessung / Measure / Dimensions

Bahnen / rolls / rouleau, ca. 200 cm breit / width / largeur

Polnutschicht / Pile material / Composition de la fibre

100 % Polyamid SD / polyamide SD / polyamide SD

Rückenausrüstung / Backing / Dossier

Akustikvlies / acoustic fleece / acoustique feutre

Gesamtgewicht / Total weight / Poids total

ca. 1700 g/m²

Gesamtdicke / Total height / Epaisseur totale

ca. 4,5 mm

Poleinsatzgewicht / Pile weight / Poids de velours

ca. 410 g/m²

Noppenzahl / Number of tufts / Nombre de touffes

ca. 109000 /m²

Funktionseigenschaften / Functional properties / Usage

Verwendungsbereich / Wear classification / Classement

33 - LC1

Bauphysikalische Eigenschaften / Physical properties / Propriétés physiques de la construction

Oberflächenwiderstand / Horizontal resistance / Résistance horizontale ISO 10965 ≤ 10⁹ Ohm

Trittschallverbesserung/Impact sound insulation/
 Amélioration aux bruits d'impacts ΔL_w

ISO 10140 ca. 18 dB

Schallabsorptionsgrad / Sound absorption / Absorption phonique

ISO 354 ca.

Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α _w = 0,15
as	0,01	0,03	0,06	0,22	0,59	0,62	

Brennverhalten / Burning classification / Comportement au feu

DIN EN 13501-1

Cfl-s1 - verklebt oder unverklebt auf massiven mineralischen Untergründen
 Cfl-s1 - glued or unglued on massive mineral concrete
 Cfl-s1 - colle ou non-colle sur un support minérale

Wärmedurchlasswiderstand/Thermal resistance/Résistance thermique

ISO 8302 ca. 0,10 m² K/W

Umwelteigenschaften
Environmental properties
Propriétés environnementales

GUT / PRODIS Reg.Nr.: C2D28B7A8

Green Label Plus LEED v4: Third Party Certification GUT
www.usgbc.org/resources/low-emitting-materials-third-party-certification-table

BREEAM Schemes for emissions for building products: approved scheme GUT

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

Certificate of constancy of performance

Certificat de constance des performances

1658-CPR-3534

Leistungserklärung / Declaration of performance / Déclaration des performances

0034

Lichtechtheit / Light fastness / Solidité à la lumière

ISO 105 B02 ≥ 6

Wasserechtheit / Water fastness / Solidité à l'eau

ISO 105 E01 ≥ 4

Reibechtheit trocken-nass / Resistance to abrasion dry-wet / Solidité au frottement sec-mouillé

ISO 105 X12 ≥ 3-4



Verlegeanleitung / Installation instructions / Pose de moquettes: Nr.:1

Reinigungsanleitung / Cleaning instructions / Entretien de moquettes: Nr.: 03

Wir behalten uns technische Änderungen des Produktes unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vor / We reserve the right to make technical changes while maintaining the service properties of the product / Nous réservons le droit modifications techniques des produit tout en maintenant leurs qualités d'utilisation.

ANKER Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG • Postfach 10 19 26 • 52319 Düren • Deutschland
 Inland: Telefon +49 2421 804-0 • Telefax +49 2421 804-200 • anker@anker-dueren.de • www.anker.eu
 Export: Phone +49 2421 804-216 • Fax +49 2421 804-309 • export@anker-dueren.de • www.anker.eu