PEP Title

PER Getufteter Teppichboden als Bahnenware oder Fliese Tufted carpet as broadloom or tile

ANKER







PEP open twice | inside







PEP Backside



PEP

PEP Herstellungsart | Manufacturing process Britite | With Oberseitengestaltung | Surface Ndickenausrüstung | Backing Gesamtgewicht | Totat weight Poleinsatzgewicht | Pile weight



ANKER Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG Postfach 10 19 26 - D - 52319 Düren Telefon +49 (0) 2421 804-0 Telefax +49 (0) 2421 804-200

Export Phone +49 (0) 2421 804-216 Fax +49 (0) 2421 804-309

anker@anker-dueren.de www.anker.eu



Fliesen I tiles getuffet I tutted ca. 50 x 50 cm Velours I velours 100 % Polyarmid ECDNYL SD Bitumen ca. 4.950 g/m³ ca. 7,5mm ca. 1.009 g/m³

f⊚∎in⊀



ANKER Ľ



SOLUTION-DYED – farbecht durch und durch. • spinndusengefärbt bereits während der Garnherstellun • herausragende Reinigungseigenschaften • reisistent gegen UV-Strahlung und Altersvergilbung • umwelttreundlich durch deutliche Einsparung von Frischwasser, Abwasser, Energie und CO₃



ECONYL®-Garn – nachhaitig und farbecht. Das umweltfreundliche ECONYL®-Garn besteht zu 100 % aus recycelten Robstoffen und wird im Solution-Dyed-Verfahren heroesellt – farbecht durch und wird.

